

Пункт 1.1.1. изложить в новой редакции:

1.1.1. Коробочный картон должен изготавливаться в рулонах. Размеры рулонов, внутренний диаметр гильзы указаны в таблице 1.

Таблица 1

Размер	Номинальное значение, мм	Предельные отклонения, мм	
		менее 700 мм	более 700 мм
Ширина рулона	от 260 до 1050	± 3	± 5
	от 50 до 200	± 1	
Наружный диаметр рулона *	1000	± 100	
Внутренний диаметр гильзы	76	$\pm 0,5$	

* Допускается изменение «наружного диаметра рулона» по согласованию и в соответствии с требованиями потребителей.

Пункт 1.4. Упаковка изложить в новой редакции:

Упаковка ролевого картона по ГОСТ 7691, раздел 2, со следующими дополнениями:

- при обтягивании рулонов пластиковой лентой, лента должна быть установлена на расстоянии 15-25 мм от кромки торца рулона;

- упаковкой для картона в рулонах являются три верхних слоя картона. Допускается по согласованию с потребителем считать упаковкой шесть верхних слоев картона.

Для рулонов шириной от 50 до 200 мм допускается по согласованию и в соответствии с требованиями потребителей другой способ упаковки рулонов, обеспечивающих сохранность картона.

